

MonitorMix



ユーザーガイド

はじめに

このたびは、iOS、Android 用アプリケーション「MonitorMix」をダウンロードいただきありがとうございます。
「MonitorMix」は、CL/QL/TF シリーズの MIX/MATRIX/AUX ミックスをワイヤレスでコントロールできます。MonitorMix は最大 10 台まで同時に使用でき、各演奏者が手元で自分のモニターミックスを作ることができます。その際は自分用に割り当てられた MIX/MATRIX/AUX バスのバランスだけが操作対象となるので、他の演奏者へのモニターミックスを誤って操作してしまう心配もありません。

ご注意

- このソフトウェアおよび取扱説明書の著作権はすべてヤマハ株式会社が所有します。
- このソフトウェアおよび取扱説明書の一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- このソフトウェアおよび取扱説明書を運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 市販の音楽 / サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。
- この取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合があります。
- アプリケーションのバージョンアップなどに伴うシステムソフトウェアおよび一部の機能や仕様の変更については、別紙または別冊で対応させていただきます。
- Apple、Apple ロゴ、iPad、iPod touch は、米国および他国の Apple Inc. の登録商標です。
- iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- IOS は、米国およびその他の国における Cisco 社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

目次

はじめに	2	各部の名称と機能	12
ご注意.....	2	ツールバー	12
動作環境	4	FADER 画面.....	13
Wi-Fi の設定	4	グループ化されたチャンネルの操作	14
準備	5	PAN 画面.....	15
ミキサーのネットワークの設定	5	PERSONAL GROUP & ORDER 画面	16
スマートデバイスの Wi-Fi 設定	5	GROUP NAME 画面.....	18
MonitorMix の設定	8	SETTINGS 画面	19
オフラインデモモード	8	ABOUT 画面.....	20
ミキサーの選択と動作の開始	8	困ったときは	21
PIN の設定と運用	10		
PIN の設定.....	10		
PIN の運用.....	11		

動作環境

OS	iOS 7.0 以降、Android 4.4 以降
ハードウェア	iPhone4 以降、iPod touch 5th 以降、iPad 2 以降 Android 版は、Nexus4/5/6/7/9/10/5X/6P を推奨
対応ミキサーとファームウェア	ヤマハデジタルミキシングコンソール CL/QL シリーズ V4.00 以降、TF シリーズ V1.12 以降

Wi-Fi の設定

各機器の取扱説明書に従って、Wi-Fi アクセスポイントを設定してください。特別な設定は必要ありませんが、外部からネットワークへの侵入を防ぐために WPA2 のようなセキュリティをかけていただくことをおすすめします。

以下の設定を参考にしてください。

1. Wi-Fi ネットワーク上で名前を設定します (これが「SSID」 となります)。
2. セキュリティモード (例 : WPA2) とパスワードを設定します。
3. ワイヤレスモードを選択します (802.11n または 802.11ac)。
4. 「n」 の場合、ワイヤレスバンドを選択します (2.4GHz または 5GHz)。
5. 可能であれば「Auto Channel Selection」 を有効にします。
干渉が最小限におさえられたワイヤレスチャンネルが選択されます。

スマートデバイスと Wi-Fi アクセスポイント間をより高速で通信するために、802.11n または 802.11ac/5GHz のネットワークを選択することをおすすめします。また、外部アンテナを複数使用すると、Wi-Fi アクセスポイントに接続しやすくなります。

準備

ミキサーのネットワークの設定

1. CAT5 ケーブルを使って、ミキサーのネットワークポートと Wi-Fi アクセスポイントを接続します。

AUTO-MDI/MDI-X 機能のない古いアクセスポイントに接続するときは、クロスケーブルが必要になります。最近の機器の多くは AUTO-MDI/MDI-X 機能をサポートしていますので、その場合はストレートケーブル、クロスケーブルいずれも使用できます。

2. イーサネットケーブルが Wi-Fi 機器の LAN ポートに接続されていることを確認してください。

(WAN ポートには接続しないでください。)



スマートデバイスの Wi-Fi 設定

DHCP または固定 IP アドレスを使って、スマートデバイスの設定をします。

1. ホーム画面の [設定 (Settings)] アイコンをタップする。



2. [Wi-Fi] を選択する。






3. 有効な Wi-Fi アクセスポイントの一覧から、接続したい Wi-Fi アクセスポイントをタップする。

4. パスワードを求められた場合は、パスワードを入力する。

5. iOS の場合は Wi-Fi アクセスポイントの [Information] ボタンをタップする。

Android の場合は、パスワードを入力する画面にある [Advanced options] ボタンをタップする。



6. [DHCP]、または [Static] (固定 IP アドレス) を選択する。

Static を選択した場合は下記のように設定します。

IP Address	ミキサーの IP アドレスの第 4 オクテットのみを変えた IP アドレスを入力 (例: ミキサーの IP アドレスが「192.168.0.128」の場合、スマートデバイスには「192.168.0. 127 」のように入力します。)
Subnet Mask	「255.255.255.0」
Router	Wi-Fi アクセスポイントの IP アドレスを入力 通常、Wi-Fi 機器本体底面または取扱説明書に印刷されています。
DNS	Wi-Fi アクセスポイントの IP アドレスを入力

NOTE

- ミキサーで設定されている固定 IP アドレスは、ミキサーの SETUP 画面にある NETWORK 画面で確認できます。
- CL/QL シリーズ本体は固定 IP アドレスのみ設定できます。Wi-Fi 接続に DHCP を選択する場合は、DHCP サーバーや Wi-Fi アクセスポイントが割り振る IP アドレスの範囲を、CL/QL シリーズで設定した IP アドレスと同じサブネットになるように設定してください。(例: CL/QL シリーズの IP アドレスが 192.168.0.128 の場合は、DHCP の範囲を 192.168.0.2 ~ 192.168.0.127 などにする。)
- 接続するすべての端末の固定 IP アドレスは、重複しないようにしてください。

7. ホームボタンを押して [設定 (Settings)] メニューを終了する。

NOTE

- IP アドレスについては、ミキサー本体と同じサブネットが設定されているかを確認してください。
- 上記の手順 5 を行なっても DHCP の設定が適用されない場合は、お使いの DHCP サーバーの設定を確認してください。または、固定 IP アドレスを使って OS の設定を行なってください。

MonitorMix の設定

アイコンをタップして MonitorMix を起動します。



SELECT MIXER 画面が表示されます。この画面では以下のようなことができます。


- ・オフラインデモモードに入り、MonitorMix の機能やユーザーインターフェースを試すことができます。
- ・ネットワーク内にあるミキサーを選択し、MonitorMix を開始します。

オフラインデモモード


SELECT MIXER 画面で [Offline Demo] をタップすると、ミキサーと MonitorMix が接続されていない (オフライン) 状態でも、アプリケーションの使い方を確認できます。ただし、このモードではレベルメーターは表示せず、TF5 の AUX9/10 に接続しているものと仮定して動作します。また、グループの編集 ([16 ページ](#)) はできますが、保存されません。

ミキサーの選択と動作の開始

SELECT MIXER 画面のリストからミキサーを選択して [Connect] をタップします。



ミキサーに接続されている MonitorMix がすでに最大数 (合計 10 台) に達している場合は、IP Address の左横に禁止マークが表示されます。また、禁止マークが表示されているミキサーを選んで [Connect] ボタンを押すと、接続できなかったことを示すメッセージが表示されます。




MonitorMix がミキサーからバスの情報を取得する処理が終わると、SELECT AUX 画面 (TF シリーズ)、または SELECT MIX/MATRIX 画面 (CL/QL シリーズ) が表示されます。

自分のモニターミックスに使用されるバスをリストから選択します。

[Done] をタップするとデータの同期を開始します。[Cancel] をタップすると、SELECT MIXER 画面に戻ります。

データの同期が終わったら、FADER 画面が表示され、MonitorMix の準備が完了します。



PIN の設定と運用

各演奏者が自分以外のモニターミックスを誤って操作するのを防ぐために、ミキサーに PIN (Personal Identification Number) を設定して運用できます。

PIN の設定


PIN の設定と変更は、あらかじめミキサー側で行なっておきます。

TF シリーズ、CL/QL シリーズの SETUP 画面→ NETWORK 画面にある「PIN for MonitorMix」で設定します。

SELECT MIXER 画面で、PIN が設定されたミキサーを選択すると PIN 認証画面が表示されます。

ミキサーで設定した PIN が正しく入力されると SELECT AUX 画面が表示されます。誤った PIN が入力されるとエラーメッセージが表示されます。

ミキサー側で PIN を設定していない場合は、PIN 認証画面は表示されずそのまま SELECT AUX 画面に移動します。



PIN の運用

PIN の運用例は下記のとおりです。いずれの場合も、PIN を各演奏者には知らせずに運用します。

例 1. ミキサーエンジニアが演奏者用のスマートデバイスを用意する場合

ミキサーエンジニアがあらかじめスマートデバイスに MonitorMix をインストールして、Wi-Fi 設定、PIN の設定、演奏者用のバス選択を完了しておきます。

演奏者は MonitorMix が起動した状態でスマートデバイスを受け取り、モニターミックスを調整します。起動していない状態で演奏者が受け取ったときは、SELECT MIXIER 画面で [Resume] ボタンをタップすると、以前設定された PIN とバスで自動的に接続されます。


例 2. 演奏者のスマートデバイスを使用する場合

ミキサーエンジニアは、ミキサー本体と Wi-Fi アクセスポイントを接続し、ミキサーに PIN を設定しておきます。

演奏者が MonitorMix をダウンロードしてインストールしたあと、スマートデバイスをミキサーエンジニアに渡して、ミキサーエンジニアが Wi-Fi との接続をします。

ミキサーエンジニアが MonitorMix を起動して、ミキサーの選択と PIN の入力をして、演奏者のバスを選択します。

完了したら演奏者にスマートデバイスを渡して、演奏者でモニターミックスを調整します。



各部の名称と機能

ツールバー

画面の切り替えやシーンの情報を表示します。



1 [FADER/PAN] ボタン

タップするたびに FADER 画面 ([13 ページ](#)) と PAN 画面 ([15 ページ](#)) を切り替えます。
モニター対象のバスがモノラルの場合は、このボタンは表示されません。

2 [ONLINE/OFFLINE] ボタン

ミキサーとの接続状況を表示します。

オンラインのときにタップすると、ミキサーとの接続を切断する確認メッセージが表示されます。「No」をタップすると切断せずに確認メッセージが閉じます。「Yes」をタップすると切断して SELECT MIXER 画面が表示されます。
オフラインのときにタップするとそのまま SELECT MIXER 画面が表示されます。

3 SCENE 情報表示

SCENE の番号と名前を表示します。ミキサー側でシーンリコールしたときは表示が更新されます。

4 [GROUP] ボタン

タップすると PERSONAL GROUP & ORDER 画面 ([16 ページ](#)) が表示されます。

5 [SETTINGS] ボタン

タップすると SETTINGS 画面 ([19 ページ](#)) が表示されます。

FADER 画面

各入力チャンネルからの自分のモニターバスへのセンドレベルを調整します。

1 チャンネルフェーダー

各入力チャンネルからのセンドレベルを調整します。フェーダーの可動域のどの部分をドラッグしても操作できます。ドラッグ中に、操作しているチャンネルフェーダーの領域外に移動して上下にドラッグすると、より細かい単位で調節できます。

NOTE

モニターバスが FIXED に設定されている場合は、センドレベルの編集ができません。

2 チャンネル / バス情報表示



各チャンネルとモニターバスのナンバー、ネーム、カラー、アイコンが表示されます。このアイコンを長押しすると、チャンネルやバスのオン / オフを切り替えられます。オフの場合はグレー表示になります。

チャンネルをグループ化したときに作成されるグループマスターチャンネルには、グループアイコンが表示されます。タップするとグループ化されているチャンネルの表示 / 非表示を切り替えられます。グループ化は PERSONAL GROUP & ORDER 画面 ([16 ページ](#)) で設定します。

3 バスフェーダー / レベルメーター

自分のモニターバス全体の出力レベルを調整します。フェーダーの可動域のどの部分をドラッグしても操作できます。ドラッグ中にバスフェーダーの領域外に移動して上下にドラッグするとより細かい単位で調節できます。


レベルメーターは、ステレオバスの場合は L/R の 2 本で、モノラルバスの場合は 1 本で表示されます。メーターポジションはポスト ON (ミキサーの ON ボタンの直後) に固定されています。



グループ化されたチャンネルの操作

グループ化されたチャンネルは、グループマスターチャンネルに格納され、グループアイコンをタップすることで表示 / 非表示を切り替えられます。チャンネルごとにレベルのバランスを調整したあと、グループマスターチャンネルでグループ全体のレベルを調整します。グループマスターチャンネルでは、グループ化されたチャンネルの相対的なレベルバランスを保持したまま全体のレベルを操作できます。

チャンネルのグループ化は PERSONAL GROUP & ORDER 画面 ([16 ページ](#)) で設定します。



グループマスターチャンネル

PAN 画面

各入力チャンネルの、自分のモニターバスでのパン/バランスを設定します。

PAN 画面は、モノラルバスでは表示されません。

① PAN コントロールバー

バーの領域を上下にドラッグして、各チャンネルの PAN を操作します。ダブルタップするとセンター位置になります。

PAN の位置はオレンジ色のバーで表示されます。また、センター位置は緑色の線で表示されます。

ステレオチャンネルの場合は、ミキサー側の PAN モードと BALANCE モードの切り替えによって動作が変わります。

PAN モードの場合は L チャンネルと R チャンネルそれぞれ独立して PAN の調整ができます。

BALANCE のモードの場合は、L チャンネルと R チャンネルの PAN 位置が常に連動します。


NOTE

- 自分のモニターバスの Pan Link が有効になっている場合は、PAN 画面は表示されますが PAN の操作はできません。ただし、TF シリーズの場合、Pan Link が有効になっていても、STIN/FXRTN チャンネルの PAN は操作できます。
- 自分のモニターバスがステレオで、BUS TYPE が FIXED の場合は、PAN コントロールバーが表示されません。

② バスバランスバー

自分のモニターバス全体の左右のバランスを調節します。

バランスの位置はオレンジ色のバーで表示されます。また、センター位置は緑色の線で表示されます。



PAN モードの場合



BALANCE モードの場合

PERSONAL GROUP & ORDER 画面

グループに含めるチャンネルの編集や各チャンネルの並び替えなどを行ないます。

1 チャンネル表示

タップするとチャンネルを選択します。チャンネルを長押ししてドラッグすると、チャンネルの表示順を入れ替えしたり、すでにグループ化されているチャンネル群に追加したりできます。左右にスワイプすると表示をスクロールします。

2 [Group] ボタン

選択したチャンネルをグループ化します。タップするとグループマスターチャンネルの情報を編集する GROUP NAME 画面が表示されます。グループマスターチャンネルでは、グループ化されたチャンネルの相対的なレベルバランスを保持したまま全体のレベルを操作できます。

3 [Ungroup] ボタン


グループ化されているチャンネルをグループから解除します。グループマスターチャンネルを選択してタップすると、グループにあるすべてのチャンネルが解除されます。グループマスターチャンネルを展開して、個別のチャンネルを選択してタップすると、選択したチャンネルだけが解除されます。

4 [Edit] ボタン

グループマスターチャンネルを選択している状態でタップすると、グループマスターチャンネルの情報を編集する GROUP NAME 画面が表示されます。

5 [Reset] ボタン

すでに存在しているグループの名前、カラー、アイコンをすべて削除して、チャンネルの並び順を初期化します。



6 [Done] ボタン

PERSONAL GROUP & ORDER 画面を閉じて FADER 画面に戻ります。

7 [Share] ボタン




PERSONAL GROUP & ORDER 画面で設定した内容を、MonitorMix がインストールされているほかのスマートデバイスに送信して共有します。

共有の方法は、Mail、AirDrop (iOS)、Bluetooth (Android) から選択します。

Mail を選択したときは、デバイスのメールソフトが起動して、設定ファイル (拡張子 .mgi) を添付ファイルとして送信できます。

NOTE

iTunes (iOS)、USB ファイル共有 (Android) でも設定を共有できます。




GROUP NAME 画面


グループの情報を編集します。

[Group] ボタンや [Edit] ボタンを押したときは、グループの名前を入れる画面が表示されます。

カラーボタンをタップすると、グループチャンネルのカラーを選択する画面が表示されます。



アイコンボタンをタップするとグループチャンネルのアイコンを選択する画面が表示されます。



SETTINGS 画面

ユーザー設定やバージョン情報の確認をします。

設定した内容は、インストールしたデバイスに保存され、MonitorMixを終了しても保持されます。

1 Fader Cap

フェーダーのつまみの表示 / 非表示を切り替えます。

2 Fader Sensitivity

フェーダーの領域をドラッグしたときの感度を設定します。初期値はx0.5（指でドラッグした距離の半分）です。x0.1に設定すると、指でドラッグした距離の10分の1動きます。

設定範囲: x0.1 ~ x0.5 (初期値) ~ x1.0

3 Number of faders

1ページあたりに表示するフェーダー数を設定します。

設定範囲: 4 ~ 8 (初期値)


4 Channel Name text size

チャンネル名の文字の大きさを設定します。

設定範囲: Small (初期値)、Medium、Large


5 About

ABOUT 画面を表示します。



ABOUT 画面

ソフトウェアのバージョン情報やソフトウェアライセンスを表示します。
License は、オープンソースソフトウェアを使用していないバージョン
では表示されません。



困ったときは

SELECT MIXER 画面で接続先のミキサーが表示されない

- ・準備 ([5 ページ](#)) を参照して、ミキサーの設定、Wi-Fi の設定、スマートデバイスの設定を確認してください。

Android 版 (OS 6.0 以降) で、PERSONAL GROUP & ORDER 画面の設定ファイルを、[Share] ボタンの Mail でメール添付できない

- ・Android 端末の Settings > Apps > Gmail > Permissions > Storage が ON になっていることを確認してください。